

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 327


СОГЛАСОВАНО:

Председатель профсоюзного
комитета
Т.В.Лешукова 
Протокол № 10 от 01.09.2020г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий
МАДОУ детский сад № 327
А.С.Калоян 
Приказ № 62-ОД от 01.09.2020г.

**ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда
при работе с картофелечисткой
ИОТ – 033 - 2020**



1. Общие требования по охране труда

1.1.К самостоятельной работе с картофелечисткой допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж и проверку знаний по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. Работник, не прошедший своевременно повторный инструктаж по охране труда (не реже 1 раза в 6 месяцев) не должен приступать к работе.

1.2.Работник должен знать, что опасными производственными факторами, которые могут действовать на него в процессе выполнения работы, являются:

- подвижные части оборудования;
- повышенная влажность воздуха;
- повышенное значение напряжения в электрической цепи;
- острые кромки и шероховатости на поверхности оборудования.

Возможные последствия:

- травмирование рук при соприкосновении с вращающимися частями оборудования и порезы пальцев рук рабочим органом машины;
- падение на скользком полу;
- поражение электрическим током.

1.3.Работник должен соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка. Запрещается употребление алкогольных, наркотических и токсических средств перед работой и в процессе работы.

1.4.В соответствии с отраслевыми нормами выдачи средств индивидуальной защиты (санитарно-гигиеническая одежда) работнику выдаются:

- халат хлопчатобумажный
- фартук хлопчатобумажный
- косынка хлопчатобумажная
- фартук клеенчатый с нагрудником

1.5.Работник должен соблюдать правила личной гигиены и работать в предусмотренной санитарно-гигиенической одежде.

1.6.Работник обязан соблюдать правила пожарной безопасности. Не допускается загромождение, захламление помещений, проходов. Курить разрешается в специально отведенных местах.

1.7.Работник должен уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшему.

1.8. О каждом несчастном случае работник должен немедленно сообщить руководителю, а пострадавшему оказать доврачебную помощь, вызвать врача, помочь доставить потерпевшего в здравпункт или ближайшее медицинское учреждение.

1.9. Если несчастный случай произошел с самим работником, он должен по возможности обратиться в здравпункт, сообщить о случившемся руководителю или попросить сделать это кого-либо из окружающих.

1.10. За нарушение требований данной инструкции работник несет ответственность согласно Правилам внутреннего распорядка и действующему законодательству.

2. Требования по охране труда перед началом работы

2.1. Перед началом работы работник должен надеть спецодежду, застегнуть манжеты рукавов, убрать волосы под косынку.

2.2. Осмотреть и подготовить рабочее место, убрать все лишние предметы.

2.3. Проверить:

- визуальное состояние подводящих электропроводов;
- подачу воды в рабочую камеру машины открытием вентиля, соединяющего машину с водопроводом;
- наличие деревянного решетчатого настила в зоне обслуживания машины;
- состояние загрузочной крышки и дверцы для выгрузки.

2.4. Поверхность абразивного инструмента не должна иметь резко выраженных выступов, впадин.

2.5. Проверить состояние пола на рабочем месте. Пол должен быть сухим и чистым. Если пол мокрый или скользкий, потребовать, чтобы его вытерли, или сделать это самому.

2.6. При обнаружении неисправностей немедленно сообщить администрации МАДОУ и до их устранения к работе не приступать.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

3.1. Перед загрузкой продукта в машину открыть кран для подачи воды и включить ее.

3.2. Загружать в машину только промытый продукт. Масса единовременной загрузки продукта не должна превышать технических данных.

3.3. Перегрузка рабочей камеры продуктом запрещается.

3.4. Во время работы машины не допускать попадания инородных тел в камеру.

3.5. Следить за запирающим устройством дверки для выгрузки продукта и ее уплотнением, чтобы исключить проникновение воды из рабочей камеры наружу.

3.6. Открывать дверцу для выгрузки продукта за ручку.

3.7. Запрещается во время работы машины опускать руки в рабочую камеру для извлечения клубней.

3.8. Для выгрузки очищенного продукта поставить емкость под лоток, закрыть подачу воды и открыть дверцу выгрузки.

4. Требования по охране труда по окончании работы

4.1. Промыть машину холодной водой при работе на холостом ходу.

4.2. Выключить машину, перекрыть вентиль, соединяющий ее с водопроводом.

4.3. Чистку рабочих органов машины производить при полной ее остановке.

4.4. Снять верхнюю крышку машины, вернуть съемник и вынуть вращающийся рабочий орган машины из рабочей камеры.

4.5. Съемку и установку рабочего органа машины производить с помощью специальных крючков.

4.6. Привести в порядок рабочее место.

4.7. Снять спецодежду и убрать ее в предназначенное для хранения место.

4. 8. Обо всех недостатках, выявленных во время работы, работник должен сообщить своему непосредственному руководителю.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

5.1. Машина должна быть отключена при:

- появлении постороннего шума;
- появлении запаха гари;
- прекращении подачи электроэнергии.
- внезапном появлении на корпусе машины ощутимого электрического тока.

5.2. В случае возникновения пожара немедленно сообщить в пожарную охрану, администрации учреждения и приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.

5.3. В случае выявления нарушений, создающих реальную угрозу жизни и здоровью самого работника, отключить оборудование, прекратить работу и сообщить об этом непосредственному руководителю.

Инструкция составлена на 3 листах.

Инструкцию составил заведующий хозяйством И.С. Жадько